



Lüftungen

Bördel-Rohrmaterial

Bördelrohr aus Eigenproduktion

Rohrmaterial

- » Spänrohre aus verzinktem Stahlblech mit 0,75–0,9 mm Blechstärke, längsgeschweißt mit 5 mm Bord
- » Rohrbögen aus zwei gepressten und verzinkten Stahlblechen, Halbschalen mit einem Radius vom eineinhalbfachen Durchmesser und 5 mm Bord

- » Abweiger und Reduzierungen nach erforderlichem Durchmesser samt 5 mm Bord
- » Hochwertige, leicht lösbare Schnellverschlussspannringe mit Scharnier und Gummidichtung.

IHRE VORTEILE

- » Verschleißfest wegen dickerer Wandstärken
- » Großer Radius der Bögen, dadurch weniger Widerstände
- » Innen komplett glattwandig – keine Nieten, Schrauben, etc.
- » Leicht abänderbar und zerlegbar wegen Verbindungen durch Schnellverschlussspannringe



Spannring mit Schnellverschluss



Schieber



Bördelrohrkomponenten

ST. PÖLTEN

Ing. Heß GmbH
Kremser Landstraße 97
3100 St. Pölten

Tel.:
+43 (0)27 42 / 36 32 13
Fax: DW 30

office@hess.at
www.hess.at

BÜROZEITEN

Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 12:00 Uhr und von 12:30 bis 16:30 Uhr
Freitag von 7:00 bis 12:00 Uhr



facebook.com/HessLueftung

